

Izjava o svojstvima

u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 9801

Thermostone

- | | |
|---|--|
| 1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: | Thermostone |
| 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4): | EN 998-2, T-M5
Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži. |
| 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: | Tankoslojni tvornički projektirani mort za zidanje unutarnjih i vanjskih konstruktivnih zidova koji podliježu statičkim zahtjevima |
| 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): | Lasselsberger-Knauf d.o.o.
Petra Preradovića 64,
HR-48350 Đurđevac |
| 5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: | Nije relevantno |
| 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: | Sustav 2+ |
| 7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: | Amt der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
Broj ovlaštene ustanove: 1139
Potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje:
1139-CPD-0440/12 |
| 8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: | Nije relevantno |

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća (N/mm ²):	>5 (M5)	EN 998-2:2016
Posmična čvrstoća (N/mm ²):	>0,30 (tabelarna vrijednost)	
Reakcija na požar:	Razred A1	
Sadržaj klorida:	NPD	
Vodoupojnost:	NPD	
Koeficijent paropropusnosti μ :	5/20 (tabelarna vrijednost)	
Gustoća (kg/m ³)	<1500	
Toplinska provodljivost $\lambda_{10,dry}$ (W/mK):	0,47 (P=50%) (tabelarna vrijednost)	
Trajnost (Otpornost na smrzavanje):	NPD	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Đurđevac, 01.03.2019.
(mjesto i datum izdavanja)

Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik za primjenu i
projekte
(ime i funkcija)


(potpis)

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.
Petra Preradovića 64
HR-48 350 Đurđevac
2