

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 10017

1. Jedinstveni identifikacijski broj: TS-P 5/450 600x50x200
2. Namjeravana upotreba: Oblaganje kada i tuš kabina, zidanje obložnih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	50	200
Dopušteno odstupanje	TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar bez pera i utora		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 10018

1. Jedinstveni identifikacijski broj: TS-P 7,5/450 600x75x200
2. Namjeravana upotreba: Oblaganje kada i tuš kabina, zidanje obložnih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	75	200
Dopušteno odstupanje	TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početa čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar bez pera i utora		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 10019

1. Jedinstveni identifikacijski broj: TS-P 10/450 600x100x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje nenosivih pregradnih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	100	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20031

1. Jedinstveni identifikacijski broj: TS-B 12/450 600x120x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje nenosivih pregradnih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	120	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodupojnost	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20032

1. Jedinствени identifikacijski broj: TS-B 15/450 600x150x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje nenosivih pregradnih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia

7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	150	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20035

1. Jedinstveni identifikacijski broj: TS-B 17/450 600x170x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje nenosivih pregradnih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	170	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom + rukohvati		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20026

1. Jedinствени identifikacijski broj: TS-B 20/450 600x200x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje ispunskih unutarnjih i vanjskih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	200	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom + rukohvati		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20033

1. Jedinствени identifikacijski broj: TS-B 24/450 600x240x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje ispunskih vanjskih i unutarnjih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	240	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom + rukohvati		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 30013

1. Jedinствени identifikacijski broj: TS-T 30/450 600x300x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje vanjskih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	300	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom + rukohvati		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 30014

1. Jedinствени identifikacijski broj: TS-T 40/450 600x400x200
2. Namjeravana upotreba: Zidanje vanjskih zidova
3. Naziv proizvođača: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Ocjenjivanje: Sustav 2+
5. Provjera stalnosti svojstava: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	400	200
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom + rukohvati		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 THERMOSTONE d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 10021

1. Jedinствени identifikacijski broj: **TS-P1 10/450 600x100x400**
2. Namjeravana upotreba: **Zidanje nenosivih pregradnih zidova**
3. Naziv proizvođača: **Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska**
4. Ocjenjivanje: **Sustav 2+**
5. Provjera stalnosti svojstava: **prema HRN EN 771-4:2015**
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: **Broj 1404**
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	100	400
Dopušteno odstupanje	TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 **THERMOSTONE** d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20038

1. Jedinstveni identifikacijski broj: **TS-B1 12/450 600x120x400**
2. Namjeravana upotreba: **Zidanje nenosivih pregradnih zidova**
3. Naziv proizvođača: **Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska**
4. Ocjenjivanje: **Sustav 2+**
5. Provjera stalnosti svojstava: **prema HRN EN 771-4:2015**
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: **Broj 1404**
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina mm	širina mm	visina mm
	600	120	400
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 **THERMOSTONE** d.o.o.

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

TS-1/2017 br. 20039

1. Jedinствени identifikacijski broj: **TS-B1 15/450 600x150x400**
2. Namjeravana upotreba: **Zidanje nenosivih pregradnih zidova**
3. Naziv proizvođača: **Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska**
4. Ocjenjivanje: **Sustav 2+**
5. Provjera stalnosti svojstava: **HRN EN 771-4:2015**
6. Identifikacijski broj prijavljenog tijela: **Broj 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia**
7. Objavljena svojstva:

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	150	400
Dopušteno odstupanje	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne čvrstoće	I		
Tlačna čvrstoća (N/mm ²)	2,5		
Stabilnost dimenzija (mm/m)	NPD		
Početna čvrstoća na smicanje (N/mm ²) (Tablične vrijednosti prema HRN EN 998-2:2016)	0,3		
Vatrootpornost	Euroklasa A1		
Vodoupojnost (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	242	183	145
Faktor otpora difuziji vodene pare (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	ne smije se rabiti nezaštićeno		
Bruto obujamska masa u suhom stanju (kg/m ³)	450		
Izgled i oblik	Kvadar s utorom i perom + rukohvati		
Koeficijent toplinske vodljivosti (W/mK) (Tablična vrijednost prema HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,12$		

8. Svojstva proizvoda su u skladu s objavljenim svojstvima u točki 7.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 **THERMOSTONE**

U Novskoj, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.



THERMOSTONE

SMART BUILDING SOLUTIONS