

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 10014


1. Enotna identifikacijska številka: **TS-P 5/400 600x50x200**
2. Namenska uporaba: **Kopalna kad in prha, zidane zidove**
3. Ime proizvajalca: **Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska**
4. Vrednotenje: **Sistem 2+**
5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: **HRN EN 771-4:2015**
6. Identifikacijska številka priglasičenega organa: **Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia**
7. Objavljene nepremičnine:

Dimenzije	dolžina mm	širina mm	višina mm
	600	50	200
Dovoljeno strpnost	TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuzije vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Kvadrat brez zatiča in utora		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.



THERMOSTONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 10015


1. Enotna identifikacijska številka: TS-P 7,5/400 600x75x200
2. Namenska uporaba: Kopalna kad in prha, zidane zidove
3. Ime proizvajalca: Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska
4. Vrednotenje: Sistem 2+
5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: HRN EN 771-4:2015
6. Identifikacijska številka priglasičenega organa: Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
7. Objavljene nepremičnine:

Dimenzije	dolžina mm	širina mm	višina mm
	600	75	200
Dovoljeno strpnost	TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuzije vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Kvadrat brez zatiča in utora		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkani, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 10016


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-P 10/400 600x100x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidanje nerešljivih predelnih sten |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	100	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.



THERMOSTONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 20027


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-B 12/400 600x120x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidanje nerešljivih predelnih sten |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	120	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 20028


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-B 15/400 600x150x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidanje nerešljivih predelnih sten |
| 3. Ime proizvajalca: | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	150	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuzije vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 20034


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-B 17/400 600x170x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidanje nerešljivih predelnih sten |
| 3. Ime proizvajalca: | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dužina	širina	visina
	mm	mm	mm
	600	170	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižn trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom+ograje		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 20029


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-B 20/400 600x200x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidarstvo trdnih notarnjih in zunanjih sten |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	200	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom+ograje		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.



THERMOSTONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 20030

- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-B 24/400 600x240x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidarstvo trdnih notarnjih in zunanjih sten |
| 3. Ime proizvajalca: | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	240	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012))	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Izgled i oblik	Rež z žlebičem in lokom+ograje		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.

Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.



THERMOSTONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 30011


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-T 30/400 600x300x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidni zidovi |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	300	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost(N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuzije vodne pare(Tablična vrijednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom+ograje		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTH

TS-1/2017 br. 30012


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-T 40/400 600x400x200 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidni zidovi |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	400	200
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0.5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuzije vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom+ograje		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o



THERMOSTONE d.o.o.

IZJAVA O LASTOSTIH

TS-1/2017 br. 10020


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-P1 10/400 600x100x400 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidanje nerešljivih predelnih sten |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	100	400
Dovoljeno strpnost	TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0.5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiteno		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

TS-1/2017 br. 20036


- | | |
|---|---|
| 1. Enotna identifikacijska številka: | TS-B1 12/400 600x120x400 |
| 2. Namenska uporaba: | Zidanje nerešljivih predelnih sten |
| 3. Ime proizvajalca : | Thermo stone d.o.o., Zelenička 2b, 44330 Novska |
| 4. Vrednotenje: | Sistem 2+ |
| 5. Preverjanje trajnosti nepremičnine: | HRN EN 771-4:2015 |
| 6. Identifikacijska številka priglasenega organa: | Številka 1404
ZAG LJUBLJANA, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia |
| 7. Objavljene nepremičnine: | |

Dimenzije	dolžina	širina	višina
	mm	mm	mm
	600	120	400
Dovoljeno strpnost	kategorija TLMB		
Kategorija tlačne trdnosti	I		
Tlačna trdnost (N/mm ²)	2,0		
Dimenzionalna stabilnost (mm/m)	NPD		
Začetna strižna trdnost (N/mm ²) (Tabele v skladu z HRN EN 998-2)	0,3		
Požarna odpornost	Euroklasa A1		
Vpijanje vode (g/m ² s ^{0,5})	10 min	30 min	90 min
	188	169	134
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare (Tablična vrijednost HRN EN 1745:2012)	5/10		
Trajnost	Ne sme se uporabljati nezaščiten		
Bruto prostorninske mase v suhem stanju (kg/m ³)	400		
Videz in oblika	Rež z žlebičem in lokom		
Koeficient toplotne prevodnosti (W/mK) (Tabele v skladu z HRN EN 1745:2012)	$\lambda_{10dry} = 0,11$		

8. Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

V Novska, 7.12.2017.


Alen Smajkan, direktor THERMO STONE d.o.o.